

Reinigungs- und Pflegeanleitung

für fugenlose Beläge auf Microzementbasis

Sie haben sich für einen fugenlosen Belag auf Microzementbasis entschieden, einen hochwertigen, handgefertigten Designbelag für Oberflächen, die wirken. Wie alle dekorativen Materialien bewahrt auch dieser Belag seine ursprüngliche Schönheit am besten durch sorgfältige und sachgerechte Pflege. Diese Anleitung beantwortet Ihre Fragen bezüglich der Reinigung und Pflege Ihrer Fugenloser Oberflächen.

Vorbeugende Massnahmen

Der Einsatz einer Sauberlaufzone (Schmutzfangmatte) im Eingangsbereich ist empfehlenswert und schützt zu 85 % vor Nässe und Schmutzeintrag. Das Anbringen von Filzgleitern an Stühlen, Tischen, Barhockern, Sofas, Sesseln, Vasen und anderen Dekorationsgegenständen schont den Boden und sind zwingend.

Reinigungsmittel

Verzichten Sie ganz auf stark alkalische, ätzende, lösungsmittelhaltige oder alkoholhaltige Produkte! Starke Reinigungs- und Entkalkungsmittel sind nur verdünnt anzuwenden (Verhältnis 1 : 10). Körnige Mittel vermeiden, sie verletzen nach einiger Zeit die Versiegelung. Führen Sie keine Dampfreinigung durch und verwenden Sie keine Bürstenmaschinen, da die mechanische Belastung zu Veränderungen der Optik führen kann. Die Flächen weisen eine gute Beständigkeit gegen eine grosse Auswahl von Reinigungsprodukten auf, die im Haushalt und in der Berufswelt üblich sind. Eine Reinigungsempfehlung finden Sie auf der Rückseite

Einfach gepflegt

Es genügt, Boden und Wände mit sauberem Wasser und weichen Schwämmen oder Tücher (Mikrofaser-Tücher können Kratzer verursachen) zu reinigen. Reinigungsmittel müssen nur bei starker Verschmutzung benutzt werden.

Nassbereich: Um Kalkrückstände zu mindern, spülen Sie den Belag nach der Dusche mit kaltem Wasser ab und trocknen mit einem Tuch nach. Verwenden Sie für den Duschboden einen geeigneten Wasserschieber.

Entkalkungsmittel sparsam und nur verdünnt einsetzen, als Alternative verwenden Sie Essigwasser.

Worauf zu achten ist

Obwohl der Belag keine Flüssigkeiten eindringen lässt, sollten vergossene Flüssigkeiten sofort aufgewischt werden. Wenn Wasser, oder allgemeine Flüssigkeiten, nicht verdampfen und dadurch längere Zeit (Dauernässe) auf die Versiegelung einwirken (Duschmittel, Duftöle, Pflanzenwasser), kann die Versiegelung aufweichen und fleckig werden. Platzieren Sie deshalb Fressnäpfe und Blumentöpfe leicht erhöht über den Boden, damit Luft zirkulieren und sich somit kein Kondenswasser bilden kann. Haarfärbungsmittel, Café, Curry, Safran, Öl usw. können bei längerer Einwirkungszeit die Versiegelung angreifen und verfärben. Nach dem Kochen sollte die Küchenrückwand somit gleich mit Wasser und einem leichten Reinigungsmittel gereinigt werden.

Reinigungsanleitung für Boden und Wandflächen aus Beton Ciré, Naturfloor und Sika EmotionFloor

Unterhaltsreinigung

Produkt LT 107

Mischverhältnis: 1 Dosierer 25 ml. pro Eimer Wasser (8-10 Liter)

starker Schmutz oder Flecken: T 111 mit Sprayer vorsprühen

Mischverhältnis: 1:20, 1 Dosierer à 25 ml. T111 auf 1/2 Liter Wasser

Urinstein, Wassertropfen, Kalk

1. Entkalken mit LT 71 Mischverhältnis: 1:20 oder 1:10

2. Boden, Wände, Pissoir, WC, Lavabo und Armaturen mit LT 71 feucht aufnehmen.

Unterhaltungspflege

Reinigung ca. 1x im Monat mit LT 142

Mischverhältnis: 2 Dosierer (50 ml) LT 142 auf 1 Eimer Wasser (5-6 Liter).

Küchenrückwände

Unterhaltsreinigung mit LT 107 wie oben beschrieben, bei starker Verschmutzung kann L 45 im Mischverhältnis 1:50 verwendet werden.

